

CLEANERS - DEGREASERS

TIX ELECTRIC



Reinigings-, onderhouds-, en beschermingsproduct voor alle elektrische en mechanische contacten.

Tix Electric combineert 5 verschillende eigenschappen:

- Het heeft een **hoog oplossingsvermogen** ten overstaan van oliën en verzuurde vetten, gom, wagensmeer, enz.
- Het bezit een **smerende eigenschap** die de wrijving der contacten vermindert met als gevolg een langere levensduur; oefent een positieve invloed uit op alle delen die in beweging zijn.
- **Anticorrosief** vermogen: de contacten worden bedekt met een kleine, vloeibare en duurzame laag die ze tegen aantasting beschermt.
- **Waterafstotend**: Tix Electric bevat een component met een hoog waterverdrijvend vermogen. Het verwijdert aldus de vochtigheid van de oppervlakken waar het op toegepast wordt.
- **Ontklemmingsvermogen**.

TOEPASSINGEN

Schakelaar: Het deksel van de schakelaar wegnemen en de contacten bespuiten. De storingen (TV, Radio) veroorzaakt door de vonkjes, verdwijnen volledig.

Auto: Tix Electric beschermt de elektrische installaties, belet en stuit het invreten van de batterijkabels en alle gevoelige contactpunten. Aan de contactpunten komen kleine korstjes van zwavel en oxide voor, die omwille van hun weerstand de doorgang van de stroom beletten: spanningsverlies, met een slechte werking van de apparaten tot gevolg. Deze oxides kunnen eveneens valse contacten teweegbrengen (vb. Contact met de massa) waardoor een verlies aan elektriciteit, snelle slijtage van de batterij en verkwisting van elektrische energie voorkomt. Aangebracht op de contactplaatsen behoudt Tix Electric deze in een blijvende zuivere toestand: ontstekingsmechanisme, stroomverdeler, stroomverzamelaar en samenhangpunten van dynamo en startmotor, batterijpolen, zekeringhouders, bougie-hoedjes, enz. Door een gematigd bespuiten op de eigenlijke stukken (ontstekingsbobine, kop van stroomverdeler, elektrische kabels, enz.) verwijdert Tix Electric het water en verzekert aldus een perfecte isolatie. Het overdreven toedienen van Tix Electric geeft een bijkomend resultaat. Beter is het op regelmatige tijdstippen deze behandeling te herhalen (vb. Om de 3 maanden). Een automotor behandeld met Tix Electric start onmiddellijk.

Elektrische motoren: Zuivering der collectors: Tix Electric op de collector spuiten. Gedurende 10 tot 15 minuten laten inwerken. Indien de motor uiteengenomen is dient de collector afgeveegd te worden met een zachte en droge doek. Vb.: Motoren van huishoudapparaten, klein elektrisch gereedschap, naaimachines...



De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen.

VecoTix B.V.

Europole Center / Drève Gustave Fache 1 / B-7700 Mouscron
T +32 56 85 25 29 / F +32 56 85 25 59 / info@vecotix.be

vecotix.be

TIX ELECTRIC

Elektrische meetinstrumenten : Tix Electric op de wisselapparaten spuiten. Men bekomt aldus vastere contacten en dus juistere opmetingen.

Potentiometers of stroomwisselaars : Tix Electric op de weerstand of op de wikkeling spuiten. Door zijn reinigende werking en zijn anti-oxidatie eigenschappen verzekert Tix Electric een volledig contact tussen looper en wikkeling. Daarenboven bekomt men een betere isolatie tussen de wikkelingen.

Elektrische apparaten die het contact met het water ondergaan hebben (lek, onderdompeling...) Overvloedig Tix Electric op al de delen van het apparaat spuiten. Vervolgens laten rusten gedurende een zekere tijd (maximum 24 u.) zodanig dat Tix Electric het water uit de kleinste spleten verjaagt en dat het water verdampen kan. Nadien is het apparaat weer klaar voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tix Electric dient rechtstreeks op de te zuiveren en te smeren contacten gespoten te worden. Deze bespuiting laat Tix Electric toe gemakkelijker de moeilijke plaatsen te bereiken. Na verdamping van het oplosmiddel blijft een monomoleculaire laag olie over de waterafstotend en anticorrosief werkt.

EIGENSCHAPPEN

- Dichtheid (20°C) : 0,789 g/cm³
- Vlampunt (PMCC) : 62°C
- pH : (1% oplossing) : /

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Beschikbaar in 300 ml aerosol.



De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen.

VecoTix B.V.

Europole Center / Drève Gustave Fache 1 / B-7700 Mouscron
T +32 56 85 25 29 / F +32 56 85 25 59 / info@vecotix.be

vecotix.be