



TIX SILICONE SPRAY

Tix Silicone Spray is een olie op basis van siliconen. Het product wordt vooral gebruikt als smeermiddel, ontkistingsmiddel & voor het verminderen van wrijving bij kunststoffen.

Tix Silicone spray combineert 4 verschillende eigenschappen:

- Smeert
- Beschermt tegen vocht
- Bestand tegen hoge druk
- Bestand tegen hoge temperaturen

VOORDELEN

- Droog smeermiddel (niet vet)
- Kleurloos
- Beschermend
- Vochtwerend
- Trekt geen vuil aan
- Houdt rubber soepel
- Voorkomt dat onderdelen aan elkaar vastplakken
- Ontkistingsmiddel
- Vermindert wrijving en slijtage
- Glansmiddel
- Niet corrosief
- Niet vlambaar gas
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +200°C
- Werkzaam onder hoge druk
- 360° gebruik

TOEPASSINGEN

Smeermiddel voor glijbanen (vb. geleiders voor garagedeuren), scharnieren, sloten, mechanismen van veiligheidsgordels, synthetische en natuurlijke rubbers, PVC en polystyreen, electro-onderdelen, ...

Ontkistingsmiddel

Loodgietersartikelen

Voorkomt uitdrogen, verharden en vastvriezen van rubberprofielen aan deuren, kofferdeksels van wagens, ...

Vermindert slijtage van rubber onderdelen in beweging door de wrijving te voorkomen.

Glansmiddel voor PVC-bekleding.

Aanbevolen voor gereedschap en apparaten die nog nooit in een vochtig milieu verbleven hebben.

Ook te gebruiken in de koel- en vriesindustrie.



De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen.



TIX SILICONE SPRAY

GEBRUIKSAANWIJZING

Tix Silicone Spray schudden voor gebruik.
Op een afstand van +/- 15 cm vernevelen.
Verlengbuisje gebruiken voor de moeilijk bereikbare plaatsen.

Indien Tix Silicone Spray gebruikt wordt als glansmiddel, nawrijven met een zachte doek.

EIGENSCHAPPEN

- Drijfgas spuitbus is CO₂ : Grotere gebruiksveiligheid en zeer economisch (97% werkstof)
- Dichtheid (20°C) : 0,68
- Vlampunt (PMCC) : < 0°C
- pH : nvt

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Vermijd dat Tix Silicone Spray in contact komt met de carrosserie van wagens, deze kan vlekken nalaten.

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Beschikbaar in 400 ml aerosol.



De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen.

VecoTix B.V.

Europole Center / Drève Gustave Fache 1 / B-7700 Mouscron
T +32 56 85 25 29 / F +32 56 85 25 59 / info@vecotix.be

vecotix.be